

NX (<3kVA) szünetmentes áramforrások

A maximális felhasználhatóság érdekében, a nagy teljesítményű és magas minőségi követelményeket igénylő szerverek, mint pl. a web-szerverek, internet-szerverek vagy vállalati-szerverek, megbízható és folyamatos védelmet igényelnek.



Az **NX** termékcsaládba tartozó berendezések magukba foglalják ezeket a követelményeket, mert dupla átalakítású (konverziós), On-Line üzemmódú készülékek, melyek stabil, szűrt, szinuszhullám jelalakú, megszakításmentes feszültséget szolgáltatnak.

Ezenkívül az **NX** sorozatú készülékekben megtalálhatóak az olyan kivételes lehetőségek, mint a kommunikációs interfész, az SNMP adapterek, rack-kivitel és a meghosszabított jótállási időtartam. Mindezek a kiegészítők lehetővé teszik, hogy a kritikus fogyasztók specifikus igényeit kielégítsék.

A teljesítményskála ebben a sorozatban 700VA és 3000VA között mozog.

Technológia	dupla átalakítású, On-Line üzemmóddal
Bemenet	
Feszültség	100(76÷130),110(80÷138),115(83,5÷140),120(87÷140), 208(152÷260),220(160÷276),230(167÷280),240(174÷280)
Frekvencia 3%	50/60Hz ±
Kimenet	
Feszültség	100/110/115/120 és 208/220/230/240V÷2%
Kimeneti jelalak	
Színusz hullám	
Frekvencia	50/60Hz ÷ 0.5% (auto-érzékelés)
Harmonikus torzítás/THD	<3%
Bypass feltétel	Mikroprocesszor által vezérelt
Hibajelzések	Hálózat, bypass, inverter, akkusztint, terhelésszint, hiba, akkucseré
Védelmek	
Kimenet	Túlterhelés és rövidzár elleni védelem
EMI/RFI szűrő	10dB 0.15MHz-nél, 50dB 30MHz-nél
Akkumulátor	
Típus	Pb-Ca, zárt, gondozásmentes
Újratöltési idő	lemerült állapotból 8 óra alatt az akkumulátor kapacitásának 90%-ig.
Kommunikáció	
Szoftver	Win95/98/NT és Novell Netware
Interfész	RS-232 (DB9, kétitányú)

Model	Teljesítmény VA/W	Méreték mély x szél x mag mm	Súly kg
UPS-700-NX	700/490	402 x 145 x 224	11,7
UPS-1000-NX	1000/700	402 x 145 x 224	15
UPS-1500-NX	1500/1050	402 x 145 x 224	17,5
UPS-2000-NX	2000/1400	464 x 194 x 383	30,1
UPS-3000-NX	3000/2100	464 x 194 x 383	36,8
UPS-700-NX R	700/490	430 x 483 x 130 (3u)	13
UPS-1000-NX R	1000/700	430 x 483 x 130 (3u)	14,5
UPS-1500-NX R	1500/1050	430 x 483 x 130 (3u)	27
UPS-2000-NX R	2000/1400	508 x 483 x 130 (3u)	29
UPS-3000-NX R	3000/2100	508 x 483 x 130 (3u)	35