

## SPS PRO szünetmentes áramforrások

Az **SPS PRO** sorozatú szünetmentes áramforrás magába foglalja mindazokat a minőségi követelményeket, amelyeket a professzionális informatikai rendszerek igényelnek munkaállomások és kisebb szerverek optimális védelmére.



A készülék állandó feszültségstabilizálásával van ellátva (AVR feszültség-emelés/csillapítás) és olyan kiegészítő funkciókkal mint pl a HidegIndítás és az ABM ( hőkompenzációs töltés). Továbbá alaptartozék az UPSMON szoftver, amely segítségével egy hagyományos RS-232 soros porton keresztül, a szünetmentes berendezést saját igényeink szerint tudjuk beállítani.

A teljeskörű védelem érdekében alapfelszereltségként megtalálható benne a telefon/fax/modem vonalvédelem.

A teljesítményskála az **SPS PRO** sorozatban 425VA és 1200VA között mozog.

<b>Technológia</b>	
	Line-Interaktív, mikroprocesszor által vezérelt
<b>Bemenet</b>	
Feszültség	100,110,120,220,230,240VAC $\pm 25\%$ (172÷287V)
Frekvencia	50/60Hz $\pm 5\%$ (auto-érzékelés)
<b>Kimenet</b>	
Stabilizálás	Dupla feszültség-emelés/csillapítás
Feszültség	100,110,120,220,230,240 VAC $\pm 5\%$ (akkus üzemben)
Kimeneti jelalak	Szimulált szinuszhullám
Frekvencia	50/60Hz $\pm 0.5\%$ (akkus üzemben)
Átkapcsolási idő	2/4ms
<b>Éljenjáró funkciók</b>	
ColdStart/HidegIndítás	Hálózat nélküli bekapcsolás
ABM	Hőkompenzációs töltés
HotSwap	Akkucserre elvégezhető a felhasználó által
<b>Hibajelek</b>	
	Hálózati hiba, alacsony akkufesz, túlterhelés, akkucserre szükséges
<b>Védelmek</b>	
Kimenet	Túlterhelés és rövidzár elleni védelem
EMI/RFI szűrő	10dB 0.15MHz-nél, 50dB 30MHz-nél
<b>Akkumulátor</b>	
Tipus	Pb-Ca, zárt, gondozásmentes
Újratöltési idő	Lemerült állapotból 4h alatt az akku kapacitásának 90%-ig,
<b>Kommunikáció</b>	
Szoftver	Win 95/98/NT és Novell Netware
Telefon/fax/modem vonalvédelem	RJ45
Interfész	RS-232 (DB-9, kétirányú)

Model	Teljesítmény VA/W	Méret mély x szél x mag mm	Súly kg
<b>SPS.425.PRO</b>	425/255	327 x 96 x 137	5,6
<b>SPS.625.PRO</b>	625/375	327 x 96 x 137	6,2
<b>SPS.800.PRO</b>	800/480	393 x 130 x 200	12,5
<b>SPS.1000.PRO</b>	1000/600	393 x 130 x 200	13,4
<b>SPS.1200.PRO</b>	1200/720	393 x 130 x 200	15,2