

## SPS TOP szünetmentes áramforrások

Az **SPS TOP** szünetmentes készülékek, kis és közepes méretű vállalatok informatikai rendszereinek megvédésére lettek kifejlesztve. Ez a termékcsalád Line-Interaktív technológiával üzemel, de olyan tartozékokkal lett kiegészítve, amelyekkel nagyobb biztonság érhető el az informatikai berendezések védelmében.



A készülék általános jellemzői közé tartozik a stabilizálás (erősítés/csillapítás), az állandó szinuszhullámú kimenet, a kommunikációs lehetőség a környezettel az UPSMON szoftveren keresztül és a telefon/fax/modem vonalvédelem. Továbbá a HotSwap, a HidegIndítás, az ABM (hőkompenzációs töltés) és a SleepMode funkciók is a készülékbe lettek építve.

Ha saját, testreszabott igényeink szerint akarjuk a berendezést üzemeltetni, akkor mindezek mellett opcionálisan beépíthető az USB port, SNMP kompatibilitás, meghosszabbított áthidalási idő és/vagy a rack szerelési kivitel.

Az **SPS TOP** sorozatú készülékek teljesítménye 400VA-tól 3000VA-ig terjed.

<b>Technológia</b>	
	Line-Interaktív
<b>Bemenet</b>	
Feszültség	100,110,120,220,230,240VAC $\pm 25\%$ (172÷287 V)
Frekvencia	50/60Hz $\pm 5\%$ (auto érzékelés)
<b>Kimenet</b>	
Stabilizálás	Dupla emelés/csillapítás
Feszültség	100,110,120,220,230,240 VAC $\pm 5\%$ (akkus üzemben)
Kimeneti jelalak	Szinuszhullám
Frekvencia	50/60Hz $\pm 0.5\%$ (akkus üzemben)
Átkapcsolási idő	2/4 ms
<b>Éljenjáró funkciók</b>	
	HidegIndítás, ABM (hőkompenzációs töltés), SleepMode, HotSwap
<b>Hibajelek</b>	
	Akkucsere, áthidalási idő vége, hálózatkorrekció, feszültség emelés, akku feszültség szint, hálózati feszültség, terhelésszint
<b>Védelmek</b>	
Kimenet	Túlterhelés és rövidzár elleni védelem
EMI/RFI szűrő	10 dB 0.15MHz-nél, 50dB 30MHz-nél
<b>Akkumulátor</b>	
Tipus	Pb-Ca, zárt, gondozásmentes
Újratöltési idő	Lemerült állapotból 8h alatt az akku kapacitásának 90%-ig.
<b>Kommunikáció</b>	
Szoftver	Win 95/98/NT és Nowell Netware
Telefon/fax/modem vonalvédelem	RJ45
Interfész	RS-232 (DB-9, kétirányú)

Model	Teljesítmény VA/W	Méreték mély x szél x mag mm	Súly kg
<b>SPS.400.TOP</b>	400/240	435 x 140 x 208	13
<b>SPS.600.TOP</b>	600/360	435 x 140 x 208	13,4
<b>SPS.800.TOP</b>	800/480	435 x 140 x 208	14,2
<b>SPS.1000.TOP</b>	1000/600	435 x 140 x 208	15
<b>SPS.1250.TOP</b>	1250/750	435 x 170 x 225	18
<b>SPS.1500.TOP</b>	1500/900	440 x 170 x 225	22,2
<b>SPS.2000.TOP</b>	2000/1200	440 x 170 x 225	26,9
<b>SPS.2500.TOP</b>	2500/1500	440 x 170 x 225	30
<b>SPS.3000.TOP</b>	3000/1800	2 x (440 x 170 x 225)	45
<b>SPS.800.TOP R</b>	800/480	388 x 483 x 130 (3u)	19
<b>SPS.1250.TOP R</b>	1250/750	388 x 483 x 130 (3u)	23,5
<b>SPS.1500.TOP R</b>	1500/900	388 x 483 x 130 (3u)	26,1
<b>SPS.2000.TOP R</b>	2000/1200	388 x 483 x 130 (3u)	28,4
<b>SPS.2500.TOP R</b>	2500/1500	388 x 483 x 130 (3u)	35
<b>SPS.3000.TOP R</b>	3000/1800	388 x 483 x 174 (4u)	50