

## NX(<3kVA) uređaji za neprekidno napajanje

Za maksimalno upotrebljivost servera sa visokim performansama, kao što su web-serveri, internet-serveri ili serveri preduzeća, oni zahtevaju pouzdanu, kvalitetnu i neprekidnu zaštitu.



NX serija iz **SALICRU**-ovog proizvodnog programa nudi "On-Line" tehnologiju sa dvostrukom konverzijom napona. Ova serija profesionalnih uređaja najviših standarda proizvodi naizmenični sinusoidni napon sa stabilnom frekvencijom, i obezbeđuje kompletну zaštitu potrošača od svih nepravilnosti u mrežnom naponu i smetnji koje se mogu prenositi preko električne mreže.

Sa dodatnim mogućnostima kao što su komunikacija, SNMP adapteri, izrada uređaja za rack montiranje i produženi rok garancije čine ove proizvode posobnim za napajanje i potpunu zaštitu kritičnih potrošača sa specijalnim potrebama.

Uređaji u ovoj seriji se izrađuju sa nominalnom snagom od 700VA do 3000VA-a.

### Tehnologija

On-Line tehnologija sa dvostrukom konverzijom

### Ulagane osobine

Napon	100(76÷130),110(80÷138),115(83,5÷140),120(87÷140), 208(152÷260),220(160÷276),230(167÷280),240(174÷280)
Frekvencija	50/60Hz ± 3%

### Izlazne osobine

Napon	100/110/115/120 i 208/220/230/240V÷2%
Oblik izlaznog napona	Sinusoidan
Frekvencija	50/60Hz ÷ 0.5% (auto-detekcija)
Harmonično izobličenje/THD	<3%

### Bypass kriterijum

Kontrolisan sa mikroprocesorom.

### Alarmi

Mreža, bypass, inverter, nivo akumulatora, preopterećenje, greška, zamena akumulatora

### Zaštita

Izlaza	Zaštita od preopterećenja i od kratkog spoja
EMI/RFI filter	10dB kod 0.15MHz-a, 50dB kod 30MHz-a

### Akumulatori

Tip	Pb-Ca, zatvoren, bez održavanja
Vreme punjenja	Prazne akumulatore napuni za 8h na 90% kapaciteta.

### Komunikacija

Softver	Win95/98/NT és Novell Netware
Interfejs	RS-232 (DB9, dvosmeran)

Model	Snaga VA/W	Dimenzije duž x šir x vis mm	Težina kg
<b>UPS-700-NX</b>	700/490	402 x 145 x 224	11,7
<b>UPS-1000-NX</b>	1000/700	402 x 145 x 224	15
<b>UPS-1500-NX</b>	1500/1050	402 x 145 x 224	17,5
<b>UPS-2000-NX</b>	2000/1400	464 x 194 x 383	30,1
<b>UPS-3000-NX</b>	3000/2100	464 x 194 x 383	36,8
<hr/>			
<b>UPS-700-NX R</b>	700/490	430 x 483 x 130 (3u)	13
<b>UPS-1000-NX R</b>	1000/700	430 x 483 x 130 (3u)	14,5
<b>UPS-1500-NX R</b>	1500/1050	430 x 483 x 130 (3u)	27
<b>UPS-2000-NX R</b>	2000/1400	508 x 483 x 130 (3u)	29
<b>UPS-3000-NX R</b>	3000/2100	508 x 483 x 130 (3u)	35