

## SPS PRO uređaji za neprekidno napajanje

Uredaji za neprekidno napajanje iz **SPS PRO** serije, sadrže sve permormanse kojeg zahtevaju profesionalni informativni sistemi za bezbedan rad u radnim stanicama i kod manjih servera.



Uredaji su opremljeni sa permanentnom stabilizacijom izlaznog napona (AVR) i sa dodatnim funkcijama kao što su HladanStart i ABM ( napon punjenja akumulatora u zavisnosti od temperature ). Pored ovih, u osnovnom paketu dobija i UPSMON softver, koji služi za upravljanje uređajem za neprekidno napajanje pomoću PC računara preko RS-232 serijskog porta u SNMP radnoj okolini. Za potpunu zaštitu potrošača uređaj je otpremjen i sa tel/fax/modem zaštitnom linijom.

**SPS PRO** uređaji se izrađuju sa nominalnom snagom od 425VA do 1200VA-a.

Tehnologija	Line-Interaktiv, sa mikroprocesorskom kontrolom.	
Ulagne osobine		
Napon	100,110,120,220,230,240VAC ±25%(172÷287V)	
Frekvencija	50/60Hz ±5% (auto-detekcija)	
Izlazne osobine		
Stabilizacija	Duplo pojačivanje/smanjenje napona.	
Napon	100,110,120,220,230,240 VAC ±5% (u akumulatorskom radu)	
Oblik izlaznog napona	Simuliran sinusoid	
Frekvencija	50/60Hz ±0.5% (u akumulatorskom radu)	
Vreme prelaska na baterijsko napajanje	2/4ms	
Posebne funkcije		
ColdStart/HladanStart	Mogućnost uključivanja uređaja bez mrežnog napona.	
ABM	Napon punjenja akumulatora u zavisnosti od temperature.	
HotSwap	Mogućnost zamene akumulatora od strane korisnika.	
Alarmi		
	Greška u mreži, napon akumulatora nizak, preopterećenje, zamena akumulatora	
Zaštita		
Izlaza	Zaštita od preopterećenja i od kratkog spoja.	
EMI/RFI filter	10dB kod 0.15MHz-a, 50dB kod 30MHz-a	
Akumulatori		
Tip	Pb-Ca, zatvoren, bez održavanja	
Vreme punjenja	Prazne akumulatore napuni za 4h na 90% kapaciteta.	
Komunikacija		
Softver	Win 95/98/NT és Novell Netware	
Zaštita telefon/fax/modem linije	RJ45	
Interfejs	RS-232 (DB-9, dvosmeran)	

Model	Snaga VA/W	Dimenzije duž x šir x vis mm	Težina kg
<b>SPS.425.PRO</b>	425/255	327 x 96 x 137	5,6
<b>SPS.625.PRO</b>	625/375	327 x 96 x 137	6,2
<b>SPS.800.PRO</b>	800/480	393 x 130 x 200	12,5
<b>SPS.1000.PRO</b>	1000/600	393 x 130 x 200	13,4
<b>SPS.1200.PRO</b>	1200/720	393 x 130 x 200	15,2