

SPS.TOP uređaji za neprekidno napajanje

SPS TOP uređaji za neprekidno napajanje su specijalno razvijeni proizvodi za zaštitu informatičkih sistema u malim i srednjim preduzecima. Koriste takozvanu Line-Interaktiv tehnologiju. Pored osnovnih funkcija ugrađene su i posebne funkcije, koje ga čine još bezbednijim u vidu zaštite potrošača.



Osnovne funkcije ovih proizvoda su stabilizacija u bypass grani (AVR), konstantan sinusoidan izlazni napon, mogućnost komunikacije sa okolinom preko UPSMON softvera, zaštita telefon/fax/modem linije. Pored svih ovih, ima i HotSwap, HladanStart, ABM i SleepMode funkciju.

Na poseban zahtev može da se naruči sa opcionalnim USB portom, sa mogućnošću ugradnje u SNMP okolini, sa povećanom autonomijom i sa rack izvedbom.

SPS TOP uređaji se izrađuju sa nominalnom snagom od 400VA do 3000VA-a.

Tehnologija	Line-Interaktiv
Ulazne osobine	
Napon	100,110,120,220,230,240VAC $\pm 25\%$ (172÷287 V)
Frekvencija	50/60Hz $\pm 5\%$ (auto detekcija)
Izlazne osobine	
Stabilizacija	Duplo pojačivanje / smanjivanje
Napon	100,110,120,220,230,240 VAC $\pm 5\%$ (u akumulatorskom radu)
Oblik izlaznog napona	Sinusoidan
Frekvencija	50/60Hz $\pm 0.5\%$ (u akumulatorskom radu)
Vreme prelaska na baterijsko napajanje	2/4 ms
Posebne funkcije	Hladanstart, ABM (napon punjenja akumulatora u zavisnosti od temperature), SleepMode, HotSwap
Alarmi	Zamena akumulatora, kraj autonomije, korekcija mrežnog napona, napon mreže, preopterećenje.
Zaštita	
Izlaza	Zaštita od preopterećenja i od kratkog spoja
EMI/RFI filtar	10 dB kod 0.15MHz-a, 50dB kod 30MHz-a
Akumulatori	
Tip	Pb-Ca, zatvoren, bez održavanja
Vreme punjenja	Prazne akumulatore napuni za 90% kapaciteta za 8h
Komunikacija	
Softver	Win 95/98/NT és Nowell Netware
Zaštita telefon/fax/modem linije	RJ45
Interfejs	RS-232 (DB-9, dvosmeran)

Model	Snaga VA/W	Dimenzije duž x šir x vis mm	Težina kg
SPS.400.TOP	400/240	435 x 140 x 208	13
SPS.600.TOP	600/360	435 x 140 x 208	13,4
SPS.800.TOP	800/480	435 x 140 x 208	14,2
SPS.1000.TOP	1000/600	435 x 140 x 208	15
SPS.1250.TOP	1250/750	435 x 170 x 225	18
SPS.1500.TOP	1500/900	440 x 170 x 225	22,2
SPS.2000.TOP	2000/1200	440 x 170 x 225	26,9
SPS.2500.TOP	2500/1500	440 x 170 x 225	30
SPS.3000.TOP	3000/1800	2 x (440 x 170 x 225)	45
SPS.800.TOP R	800/480	388 x 483 x 130 (3u)	19
SPS.1250.TOP R	1250/750	388 x 483 x 130 (3u)	23,5
SPS.1500.TOP R	1500/900	388 x 483 x 130 (3u)	26,1
SPS.2000.TOP R	2000/1200	388 x 483 x 130 (3u)	28,4
SPS.2500.TOP R	2500/1500	388 x 483 x 130 (3u)	35
SPS.3000.TOP R	3000/1800	388 x 483 x 174 (4u)	50